

# ZAŠČITA PRED UDARCI KAMNOV IN ZAŠČITA PODVOZJA AQUA

## Lastnosti

- okolju prijazno
- ne vsebuje topil
- se ne nitka in ne kaplja
- lahko se barva
- vidno se suši, hitra nadaljnja obdelava
- odporna proti drgnjenju, hitro se suši, primerno za brušenje
- ščiti popravljena mesta in dele karoserije pred rjavenjem in udarci kamnov
- ne postane krhek ali razpokan in ostane obstojen tudi pri visokih temperaturah
- odporen na vodo, meglico slane vode, olje ter lahke kisline in baze
- obnovitev originalnega stanja proizvajalca opreme ("OEM")
- zrakoprepustna zaščita podvozja, primerna tudi za uporabo na lesenih površinah v sektorju počitniških prikolic

## Področja uporabe

PETEC zaščita pred udarci kamnov in zaščita podvozja na vodni osnovi se lahko barva in ima zelo dober oprijem na številnih površinah. Za optimalno zaščito pred rjo in udarci kamnov na številnih mestih, ki so izpostavljena koroziji. Zaščita pred udarci kamnov in zaščita podvozja tvori v suhem stanju elastičen, strukturiran in neprepusten zaščitni sloj s protihrupnim učinkom

## Tehnični Podatki

Osnova	Mešanica vodika
Barve	siva
Delovni tlak	4 - 6
Čas StrjevanjaUre	2 uri pri 500 µm
Sistem strjevanja	Vlažnost
Rok uporabnosti	36 Meseci
Preskus s slano meglo	>1.000 pri 400 µm (Ri0)
Temperaturna obstojnost	-30 - +140

## Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +30 °C. Pred uporabo dobro pretresite. S pomočjo PETEC pištrole za zaščito podvozja (št. art. 98507) razpršite zaščito pred udarci kamnov in zaščito podvozja PETEC z razdalje približno 25 cm na očiščeno, suho in razmaščeno površino brez rje. Ko je obdelana površina popolnoma posušena, jo lahko prebarvate. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinajo ali izničijo učinek strjevanja. Pri debelejših nanosih je priporočljivo, da se izdelek med posameznimi nanosi posuši. Obvezno sami preverite združljivost materialov. Nevarnost avtooksidacije zlitin. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Ne nanašajte na zavorni in izpušni sistem, grelne elemente ali dele iz gume. Pištolo za zaščito podvozja po uporabi očistite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani [www.petec.de](http://www.petec.de))