

SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE TESNILNIH MAS IN LEPIL V RAZPRŠIL

Lastnosti

Sredstvo za odstranjevanje tesnilnih mas in lepil PETEC mehča in odstranjuje trdovratne ostanke tesnilnih mas in lepil, pa tudi barve in lake. Primerno je tudi za odstranjevanje ostankov tesnil (papirja, plute, gume in silikona) s ploščatih in prirobničnih spojev, kot so pokrovi ventilov, glave cilindrov, posode za olje, izpušni kolektorji, pokrovov vsebnikov, vodne črpalke, termostati, menjalniki in drugi deli.

- odstranjuje trdovratno umazanijo
- mega moč čiščenja
- intenzivno in globinsko čiščenje, tudi na navpičnih površinah
- ne vsebuje silikona
- odstranjuje ostanke tesnil in lepil na osnovi silikona, epoksidne smole, poliuretana, MS polimera, butilne gume, cianoakrilata, anaerobnih in različnih dvokomponentnih izdelkov
- odstrani ostanke silikona na lepilni površini vetrobranskih stekel

Področja uporabe

Sredstvo za odstranjevanje tesnilnih mas in lepil PETEC mehča in odstranjuje trdovratne ostanke tesnilnih mas in lepil, pa tudi barve in lake. Primerno je tudi za odstranjevanje ostankov tesnil (papirja, plute, gume in silikona) s ploščatih in prirobničnih spojev, kot so pokrovi ventilov, glave cilindrov, posode za olje, izpušni kolektorji, pokrovov vsebnikov, vodne črpalke, termostati, menjalniki in drugi deli.

TehničniPodatki

Barve	Prosojna
Rok uporabnosti	36 Meseci

Navodila za uporabo

Pred uporabo dobro pretresite. Razpršite z razdalje približno 20 cm na onesnaženo površino in pustite učinkovati, odvisno od načina uporabe in stopnje umazanije. Nato obrišite s čisto krpo. V primeru trdovratne umazanije postopek večkrat ponovite. Pred ponovnim nanosom tesnilnega sredstva ali lepila površino temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82200 ali 82100). Pred uporabo preverite obstojnost barve in združljivost materiala na skritem mestu! Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in izpraznite razpršilno šobo. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)