TehnDokument

MONTAŽNI TRAK IZ PENE, ČRN

Lastnosti

Obojestranski lepilni trak iz pene gume z dobro lepilno močjo, primeren za avtomobile, obrtne dejavnosti, industrijo, postavitve sejemskih prostorov in scenografij in še veliko več.

- primeren za lepljenje številnih kombinacij materialov
- visoka lepilna moč
- odlična odpornost na strižne napetosti
- blaži tresljaje
- zapolni reže in vrzeli
- lahko nadomesti vijake in zakovice
- za uporabo v notranjih prostorih in na prostem
- odlična odpornost na UV-žarke

Področja uporabe

Dober oprijem na številnih materialih kot so kovina, steklo, kamen, ploščice, les in različni plastični materiali. Za pritrjevanje dekorativnih letev, znakov, napeljav itd. Montaža nosilcev, zrcal, slik, pritrjenih elementov, kljuk in še veliko več.

TehničniPodatki

Barve	črna
Rok uporabnosti	36 Meseci
Strižna sila	6
Temperaturna obstojnost	-40 - +120
Natezna trdnost	19,6 N /25 mm

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje +5 °C do +40 °C. Lepilno površino temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Montažni trak nalepite na eno od obeh površin, ki jih želite zlepiti. Nato odlepite belo zaščitno folijo in trak enakomerno in čvrsto pritisnite na predvideno mesto. Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Upoštevajte podatke v tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Besedilo klavzule o odgovornosti

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | info@petec.de

TehnDokument

Pakiranja

št. art.: 87200	**št. art.: 87122**
10mx19mmx1mm	2 m x 12 mm x 1 mm

Besedilo klavzule o odgovornosti

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | info@petec.de