TekDatablad

INJEKTORFRIGÖRINGSSPRAY

Egenskaper

- snabb demontering
- intensiv effekt
- utmärkt penetrationsförmåga
- snabb upplösning, infiltrerar rost/avlagringar
- silikonfri
- 360°-ventil, kan även användas uppochnedvänd

Användningsområden

Är en innovativ specialrostlösare som fungerar genom den utmärkta djupeffekten även i de minsta porerna. På grund av den goda penetrationsförmågan infiltreras rost/avlagringar. Fasta anslutningar på tillbehör (såsom injektorer, glöd- och tändstift, insprutningsmunstycken, avgasrör, grenrör, lambdasonder, styrstag etc.) lossas snabbt och försiktigt.

TekniskaData

Färger	Transparent
Lagringstid	36 Månader

Bruksanvisning

Skaka burken ordentligt före användning. Ta bort grova avlagringar med en stålborste om möjligt. Spreja in hela ytan på de fastsittande delarna med PETEC injektorlösare och lossa förbandet efter några minuter. Igångsättningsmomentet reduceras genom en ökad exponeringstid. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Ansvarsklausultext

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | info@petec.de