

PUNKTERINGSSPRAY FORDON

Egenskaper

- Tätning och pumpning i en operation
- för alla vanliga bildäck, oavsett däckdimension

Användningsområden

PETEC punkteringsspray är lämplig för alla vanliga bildäck. Läckage, skador och hål upp till 5 mm i diameter i slitbanan elimineras inom några minuter. Den snabba reparationen av det punkterade däckets säkerställer omedelbar belastbarhet och körberedskap.

TekniskaData

Lagringstid	36 Månader
-------------	------------

Bruksanvisning

Skaka burken ordentligt före användning och ta bort plastsäkringen från sprayhuvudet. Hitta skadan och avlägsna eventuella främmande föremål. Vrid ventilen till klockan 12 (uppåt), skruva fast adaptern på ventilen och spruta in allt tätningsmedel. Håll burken lodrätt medan du gör detta. Kör iväg direkt efter användningen och kör en sträcka på 10 km i högst 45 km/h. Detta säkerställer att tätningsmedlet fördelas jämnt i däckets. Kontrollera och justera lufttrycket på närmaste mack. Byt ut däckets omgående och informera verkstaden om att punkteringsspray har använts i däckets. Integrerade system för däcktrycksövervakning kan förstöras av sprayen. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)