

KLARLACK

Egenskaper

- Skyddslack, UV- och väderbeständig
- Snabbtorkande
- Klar att använda – behöver inte blandas
- Hög ythårdhet med utmärkt flexibilitet
- Högblank yta med utmärkt flyt och utjämning
- Utmärkt polerbarhet
- Utmärkt vidhäftning till 1K- och 2K-färger

Användningsområden

1-komponents klarlack ¨r en pålittlig och anv¨ndarv¨nlig skyddsbel¨ggning avsedd för snabba och effektiva reparationsarbeten. Den ger utm¨rkt vidh¨ftning till både 1K- och 2K-f¨rger. Tack vare den mycket fina finfördelningen fördelas klarlacken j¨mmt över ytan, vilket ger utm¨rkt flyt, hög motståndskraft mot avrinning och en hållbar skyddsyta. Detta s¨kerst¨ller effektiv t¨tning mot fukt. Den snabba torkningstiden och den enkla appliceringen gör denna hållbara skyddsfinish idealisk för daglig anv¨ndning både i professionella verkst¨der och för hemmafixare.

TekniskaData

Färger	Transparent
Lagringstid	36 Månader

Bruksanvisning

Appliceringstemperatur: +10 °C till +80 °C. Håll borta från alla ant¨ndningsk¨llor. Vi rekommenderar att du tar bort eventuella grova rester från ytan, applicerar PETEC-epoxigrundf¨rg (art.nr. 71140) och, vid behov, j¨mnar ut ytan med PETEC-grundfyllmedel (art.nr. 71240) och målar över den. Rengör och avfetta noggrant med PETEC-silikonborttagare (art.nr. 70950). Skaka burken v¨l före anv¨ndning (ca 1–2 minuter) och gör en provsprutning. Spraya ett j¨mmt lager PETEC-klarlack från ett avstånd på cirka 20 cm på ytan som ska lackeras. Vi rekommenderar att du applicerar 2–3 lager av produkten och låter varje lager lufttorka i 3–5 minuter innan du applicerar n¨sta. Gör alltid egna tester för att s¨kerst¨lla att produkten ¨r l¨mplig för varje till¨mpning. V¨nd burken upp och ner efter anv¨ndning och spruta tills ventilen ¨r tom. Ventilera ordentligt! Föj s¨kerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Ladda ner PETEC-databladerna på www.petec.de)