

LIM- & TÄTNINGSBORTTAGARE SPRAY

Egenskaper

PETEC lim- & tätningsborttagare löser upp och avlägsnar envisa rester av tätningsmedel och lim samt färg och lack. Även lämplig för avlägsnande av tätningsrester (papper, kork, gummi och silikon) på yt- och flänsanslutningar som t.ex. ventilkåpa, cylinderhuvud, oljetråg, avgasgrenrör, transmissionskåpa, vattenpump, termostat, växellåda och andra delar.

- avlägsnar envisa rester
- extrem rengöringseffekt
- intensiv och djupverkande rengöringseffekt även på lodräta ytor
- silikonfri
- avlägsnar tätnings- och limrester baserade på silikon, epoxiharts, polyuretan, MS-polymer, butylgummi, cyanoakrylat, anaeroba och olika 2-komponentprodukter
- avlägsnar silikonföroreningar på vindrutornas limyta

Användningsområden

PETEC lim- & tätningsborttagare löser upp och avlägsnar envisa rester av tätningsmedel och lim samt färg och lack. Även lämplig för avlägsnande av tätningsrester (papper, kork, gummi och silikon) på yt- och flänsanslutningar som t.ex. ventilkåpa, cylinderhuvud, oljetråg, avgasgrenrör, transmissionskåpa, vattenpump, termostat, växellåda och andra delar.

TekniskaData

Färger	Genomskinlig
Lagringstid	36 Månader

Bruksanvisning

Skaka burken ordentligt före användning. Spraya på ytan från ca 20 cm avstånd och låt verka beroende på användning och nedsmutsning. Torka sedan av ytan med en ren trasa. Upprepa processen om ytan är mycket smutsig. Rengör och avfetta noggrant ytan som ska tätas och limmas med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82200 eller 82100). Kontrollera materialet på en dold plats beträffande färgäkthet och att materialet tål medlet innan du använder det! Vänd burken upp och ner efter användning och spreja tills ventilen är tom. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)