

BROMSSERVICEPASTA

Egenskaper

- förebygger broms- och gnisselljud
- mycket låg oljeseparering och därav mycket lång livslängd
- mycket drygt med hög tvättbeständighet, tvättas inte bort av stänkvatten eller torkar till följd av temperaturskillnader
- metallfri smörjning, påverkar inte sensorer i bromssystemet
- syrafritt, icke ledande eller korrosivt, kan därmed användas till nästan alla metaller och gummisorter.
- beständigt mot kyla, höga temperaturer samt stänk- och saltvatten

Användningsområden

Smörj-, glid-, släpp- och korrosionsskyddsmedel för långvarig smörjning av högt belastade glidytor och foganslutningar av alla slag. Även som monteringshjälpmedel på maskiner samt för att undvika inkörningsskador och slitage på lager, glidpunkter, skruv- och stickförbindningar.

TekniskaData

Färger	Gulaktig-transparent
Lagringstid	60 Månader
Temperaturbeständighet	-30 - +120

Bruksanvisning

Ta bort grova avlagringar med en stålborste och rengör och avfetta noggrant med PETEC bromsrengöringsmedel (art.nr. 70060). Applicera PETEC Slide-Lube jämnt med en pensel på den belastade gängen och ytorna och montera vid behov delarna. Notera det: Applicera inte på bromsskivans och bromsbeläggets friktionssida. Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)