

ŞEFFAF VERNİK

Özellikler

- Koruyucu vernik, UV ve hava koşullarına dayanıklı
- hızlı kurur
- kullanıma hazır – karıştırma gerektirmez
- iyi esneklikle birlikte yüksek yüzey sertliği
- yüksek parlaklık derecesi ve eşit yayılma
- çok iyi cilalanabilir
- tek bileşenli (1K) ve iki bileşenli (2K) boya sistemleri üzerinde çok iyi yapışma

Kullanım alanları

1 Bileşenli Şeffaf Vernik, hızlı ve verimli onarım çalışmaları için güvenilir ve kullanımı kolay bir koruyucu verniktir. Tek bileşenli (1K) ve iki bileşenli (2K) boyalar üzerinde çok iyi yapışma sağlar. Çok ince atomizasyon sayesinde şeffaf vernik, yüzeye eşit şekilde yayılır. Bu sayede mükemmel bir yayılma, çok iyi kalıcılık ve iyi bir koruyucu tabaka elde edilir. Böylece neme karşı etkili bir izolasyon sağlanır. Hızlı kuruması ve kolay uygulanması sayesinde bu sararmayan yüzey, atöyle ve kendin-yap (DIY) alanında kullanım için idealdir.

Teknikveriler

Renkler	Transparan
Saklama ömrü	36 Aylar

Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +10°C ile +80°C arası. Her türü ateşleme kaynağından uzak tutun. Yüzeyleri kaba tortulardan arındırmanızı, PETEC Epoksi Astar (Ürün Kodu 71140), gerekirse macun ve PETEC Dolgu Astar (Ürün Kodu 71240) uygulamanızı ve ardından boyamanızı öneririz. Silikon Giderici (Ürün Kodu 70950) ile iyice temizleyip yağdan arındırın. Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın (yaklaşık 1-2 dakika) ve püskürtme denemesi yapın. PETEC Tek Bileşenli Şeffaf Verniği, kaplanacak yüzeye yaklaşık 20 cm mesafeden eşit şekilde püskürtün. Ürünü 2-3 kat halinde uygulamanızı öneririz; katlar arasında kaplamanın 3-5 dakika bekletilmesi (havalanması) gerekir. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Kullandıktan sonra şişeyi ters çevirin ve valfi tamamen boşaltın. Yeterince havalandırın! Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını www.petec.de internet sitesinden indirebilirsiniz)