

# HALAT GRESİ, TEL HALAT VE DIŐLI ARK GRES SPREYİ

## Özellikler

- yağlar ve korur
- üstün tutuş ve yüklenebilirlik
- yüksek basınca dayanıklı
- atma yapmaz
- çatlamaz ve ayrışmaz
- silikonsuz
- koruyucu olarak ve koruma sonrası bakım için mükemmel derece uygun
- Su, tuz püskürtüsü, yağ ile hafif asitler ve bazlara karşı dayanıklı

Zemin altı ve hava boşluğu koruması olarak da kullanılabilir. Gres, korozyon riski barındıran birçok alanda ideal ve sert elastik bir koruma sunar.

- Karoser ve hava boşluklarında uzun süreli korozyon koruması
- nemi alır, çatlamaz ve ayrışmaz
- mükemmel yayılma özelliği, nüfuz ederek nemi alır
- Ürün kuruduktan sonra sert elastik bir koruyucu tabaka oluşturur
- Korozyona ve taş darbelerine karşı korur
- Isıya karşı yüksek dayanıklılık ve soğukta iyi derecede esneklik

## Kullanım alanları

PETEC Halat gresi aşırı zorlanmalarda dahi çok yüksek kalıcılığı olan, yüksek basınca dayanıklı ve yoğun bir uzun süre kalıcı yağlama maddesidir. Yayılma özelliğiyle bu yağlama ve korozyondan koruma maddesi halatların, tel halatların, zincirlerin, bağlantıların, manivelaların, millerin, kılavuzların, kızakların, kapı sürgülerinin, yuvaların, menteşelerin, eklemlerin ve yüksek basınç, darbe ve salınımlara maruz kalan tüm parçaların kalıcı olarak yağlanmasında kullanılır. Zemin altı ve hava boşluğu koruması olarak da kullanılabilir.

## Teknikveriler

Baz	Parafin mumu
Renkler	Kehribar
Saklama ömrü	36 Aylar
Sıcaklık direnci	-35 - +100

### Kullanım talimatı

İşlem sıcaklığı: +5°C ila +30°C. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın. PETEC Halat teli ve dişli çark gresini yaklaşık 20 cm mesafeden passız, temiz, kuru ve gressiz yüzeye püskürtün ve yakl. 10 dakika bekletin. İşlem birkaç defa tekrarlanabilir. Zemin altı koruması olarak kullanıldığında: Malzemenin toleransını kendinizin test etmesi gerekmektedir. Aşımelerde otooksidasyon tehlikesi bulunur. Ürün, olası mevcut kaplamaları çözebilen veya zarar verebilen çözücü madde içerir. Bu sebeple farklı zemin altı koruyucu ürünler kendi denemeleriniz olmadan rastgele bir arada kullanılmamalıdır. İstenilen uygulamaya ürünün uygun olup olmadığından emin olmak için kesinlikle deneme yapmanız tavsiye edilir. Üzerine boya sürülmez. Fren ve egzoz sistemleri, ısıtıcı sacı veya kauçuk parçalar üzerine sürmeyin. Güvenlik kılavuzunu ve teknik veri sayfalarını dikkate alın! (PETEC veri sayfalarını [www.petec.de](http://www.petec.de) internet sitesinden indirebilirsiniz)